


"Seuraava on käännös ehtojen tekstistä, joka julkaistaan tarvittaessa englanniksi. Tämä käännös on tarkoitettu ymmärtämisen helpottamiseksi, mutta se ei luo oikeuksia tai velvoitteita. Ainoastaan englanninkielinen virallinen asiakirja sisältää osapuolten oikeudelliset velvoitteet. Se on etusijalla, jos esiintyy epäkohdonmukaisuuksissa ja se on lopullinen kaikissa tulkintaan tai merkitykseen liittyvissä kysymyksissä."

Colorcoat®-tuotteen suorituskykytakuu

Tämä takuu kattaa alla olevassa taulukossa mainitut Tata Steel Colors -yhtiön valmistamat tuotteet, joita käytetään rakennusten ulkoisissa seinäverhouks- ja kattorakenteissa alla kuvatuissa ympäristöissä. Takuu kattaa Euroopassa alueet, jotka sijaitsevat leveyspiirin 36 astetta pohjoista leveyttä pohjoispuolen ja pituuspiirien 10 astetta läntisen ja 40 astetta itäisen pituuden välillä. Tämän takuun myöntää Tata Steel Colors verhouvalmistajan välityksellä, ja muodostaa takuusopimuksen vain Tata Steel Colorsin ja sen alkuperäisen asiakkaan välillä. Tätä takuuta ei voida siirtää. Kaikki takuuvaatimukset on tehtävä sopimusperusteisen toimitusketjun kautta, eikä niitä tulisi osoittaa suoraan Tata Steel Colorsille. Kopio tästä takuusta on oltava vaatimuksen mukana. On tärkeää, että loppukäyttäjät saatetaan tietoiseksi tämän takuun ehtoista.



Takuu kattaa vauriot, jotka aiheutuvat

- merkittävästä maalin hilseilystä tai lohkeilusta aiheutuvasta teräksen korroosiosta.
- suurista ja epätasaisista värimuutoksista yhtäläiselle UV-säteilylle altistuneissa pintoissa.

Asiakkaan nimi: METEHE OY

Myöntämispäivä: 1st October 2019

Viitenumero/ SP-nro: SP10787

Colorcoat®-tuotteen suorituskykytakuu

Colorcoat®-tuotteet	Metallisen pinnon vähimmäispaino takuun saamiseksi	Maaseutu, kaupunki, normaali teollisuus, alhainen suolapitoisuus (C2/C3)	Raskas teollisuus (C4/C5-I)	Korkea suolapitoisuus (C4/C5-M)	Erikoisympäristöt
Colorcoat® PE 25	Z225 / ZM120	10 vuotta	☒	☒	☒
Colorcoat® PVDF	Z225 / ZM140	12 vuotta	Seinät: ☎	☒	☒
Colorcoat® PVDF 35	Z225 / ZM140	20 vuotta	10 vuotta	10 vuotta	☒
Colorcoat® PE 25 HC	Z225 / ZM140	12 vuotta	☒	☒	☒
Colorcoat® SDP 35	Z225 / ZM140	15 vuotta	☎	10 vuotta	☎
Colorcoat® SDP50	Z275 / ZM140	25 vuotta	12 vuotta	15 vuotta	☎
Colorcoat® SDP50 HC	Z275 / ZM140	25 vuotta	12 vuotta	15 vuotta	☎
Colorcoat® SDP50 Matt	Z275 / ZM140	25 vuotta	12 vuotta	15 vuotta	☎

☎ Kysy Tata Steeliin

☒ Ei soveltuva - ei takuuta

Tutustu jokaisen maan omiin voimassa oleviin kansallisiin säännöksiin tuotekohtaisen sinkkipainon määrittämiseksi. Sinkkipainojen vaihdellussa alttiina oleva puoli vaatii, mikäli tuotantolinjalla mahdollista, sinkkipainon, joka on vähintään puolet normaalista sinkkipainosta. Ota yhteyttä Tata Steeliin, jos tarvitset Colorcoat®-erikoistuotteiden teknisiä tietoja.

Syövyttävyyden

C2 - Lievä syövyttävyyden. Maaseutualueilla ja pienissä kaupungeissa vallitseva ympäristö, jossa ei ole huomattavasti syövyttäviä epäpuhtauksia, kuten rikkidioksidi ja/tai kloridit.

C3 - Kohtalainen syövyttävyyden. Saastunut ympäristö alueilla, joissa on paljon asutusta mutta joilla ei ole merkittävää teollisuustoimintaa. Sisältää kohtalaisesti saasteita, kuten rikkidioksidi ja/tai klorideja.

Alueet, joilla on alhainen suolapitoisuus ja jotka sijaitsevat yleensä 10–20 km:n päässä rannikosta.

C4 - Korkea syövyttävyyden. Ympäristö on paikallisen ja alueellisen teollisuuden päästämien syövyttävien saasteiden (erityisesti rikkidioksidin) liikaama. Alueet, joilla on kohtalainen suolapitoisuus ja jotka sijaitsevat yleensä 3–10 km:n päässä rannikosta.

C5-I - Hyvin korkea syövyttävyyden (teollisuus) Ympäristö on paikallisen ja alueellisen teollisuuden (C4) päästämien syövyttävien saasteiden liikaama ja ilman kosteustaso on korkea.

C5-M - Hyvin korkea syövyttävyyden (meri-ilma) Merellä ja rannikkoalueilla vallitsevat ympäristöolosuhteet.

Tämä takuu kattaa ainoastaan alueet, joilla on korkea suolapitoisuus, esim. yleensä enintään 3 km:n päässä rannikosta sijaitsevat alueet lukuun ottamatta merenrantaa (suoraan suolavedelle altistuvat alueet).

Erikoisympäristöt

Voimakkaalle UV-säteilylle altistuvien rakennusten ympäristöolosuhteet: esimerkiksi rakennukset, jotka sijaitsevat yli 900 metriä merenpinnan yläpuolella tai ympäristö, jossa altistumisen vakavuus C4/C5-I&M-kohtien kuvatuksi on noussut johtuen tietyistä tekijöistä, kuten erityisensyövyttävät aineet, merivesiroiskeet, runsas kosteus, merkittävät pölykerrostumat, korkeat lämpötilat ja hankaus.

Ehdot

1. Takuu tulee voimaan laskussa ilmoitettuna toimituspäivänä. Colorcoat®-tuotteet on asennettava 6 kuukauden kuluessa laskussa ilmoitetusta toimituspäivästä.
2. Takuuajan kesto riippuu Colorcoat®-tuotteesta, ympäristöstä ja/tai maantieteellisestä sijainnista.
3. Mitkään takuun nojalla suoritettavat palautukset eivät johda takuuajan pidentämiseen.
4. Tämä takuu kattaa verhouk- ja kattorakenteissa, sandwich-elementeissä ja -osissa käytetyn Colorcoat®-tuotteen normaalkäytössä olevissa teollisuus- ja palvelualan rakennuksissa, ja maatalousrakennuksissa. Takuu koskee vain ulkopintaa, eikä se kata lisävarusteita, kuten vesikouruja, seisovia saumankiinnikkeitä jne.
5. Maalipinta suojaa alustaa korroosiolta. Omistajan on pinnoitteiden säilymiseksi tehtävä vuositarkastus, puhdistettava pinnalle kertyvä lika (lehdet, suola, pöly jne.) ja ilmoitettava Tata Steelille havainnoista. Takuu on voimassa, kun vaurio kohdistuu yli 5 %:iin rakennuksen saman sivun pinta-alasta.
6. On hyväksyttävä, että ulkonäön muutokset voivat tapahtua hitaasti, asteittain ja tasaisesti kaikissa tuotteissa, jotka ovat peräisin yhdestä Tata Steelin tuotantoerästä, samalla rakennuksen puolella, jolla on samat altistumisolosuhteet.
7. Tuotteiden varastointi-, ilmastointi-, kuljetus-, käsittely-, asennus- ja ylläpito-olosuhteiden on oltava asiaankuuluvien käytännönsääntöjen ja standardien (DTU:n lakisääteiset tekniset ohjeet, ranskalaiset ja eurooppalaiset NP-P34-301-, EN 10169-standardit jne.) mukaisia. Työkohteessa tuotteet on suojattava sateelta ja suoralta auringonvalolta, eikä varastoimisaika saa ylittää yhtä kuukautta missään olosuhteissa.
8. Suojakalvot on poistettava kolmen kuukauden kuluessa Colorcoat®-tuotteen toimituksesta. Nämä suojakalvot eivät missään tapauksessa poista suojatun varastoinnin tarvetta eivätkä ne suojaa terästä kemiallisilta vaikutuksilta, joita voi esiintyä muotoilun aikana. Suojakalvot on poistettava välittömästi rakenteen pystyttämisen jälkeen.
9. Vaadetapauksissa Tata Steel Colors korvaa vauriot joko toimittamalla uusia levyjä tai vastaamalla korjausmaaleista ja vaurioituneiden pintojen korjausmaalauksesta alkuperäiseen kuntoon. Tata Steel Colors päättää, kumman ratkaisumallin se valitsee.
10. Kaikissa tapauksissa takuun laajuus rajoittuu laskussa mainitun takuun kattaman toimitetun materiaalin kustannuksiin. Ainoastaan vaurioituneet osat korjataan tai korvataan.
11. Korvausvaateen tekijän on ilmoitettava Tata Steel Colors -yritykselle kirjallisesti 30 päivän kuluessa (mahdollisten) virheiden tunnistamisesta, jotka osoittavat tuotteen suorituskykykriteerien (mahdollisen) vian. Ilmoitukseen on liitettävä todistus tuotteen alkuperästä ja ostopäivästä, Tata Steel Colorsin valmistuserän numero ja tuotteen valmistukseen ja asennukseen liittyvät tunnistustiedot. Vaateet, joiden mukana ei toimiteta luotettavaa todistusta materiaalin toimituksesta, ei oteta huomioon. Tata Steel Colorsille on annettava mahdollisuus tutkia turvallisuissa olosuhteissa esitetyn vaateen kohteena oleva rakennus.
12. Englannin lakia sovelletaan kansainvälisessä kaupankäynnissä. Jos englanninkielisen asiakirjan ja käännösversioiden välillä todetaan eroja, sovelletaan takuun alkuperäistä englanninkielistä versiota.
13. Tämä Colorcoat®-tuotteen suorituskykytakuu korvaa kaikki aikaisemmat Tata Steel Colorsin toimittamat versiot.

Rajoitukset

1. Jos esimaalattua terästä käytetään erityisen korrosoivassa tai aggressiivisessä ympäristössä (jos ilmassa on esimerkiksi suuri suolapitoisuus), jos käyttöolosuhteet edellyttävät jatkuvaa kosketusta veden tai kosteiden pintojen kanssa (betoni, puu, maaperä jne.) tai jos tuotetta käytetään ympäristössä, jossa kemikaalit, savu, pöly, lauhdevesi tai lanta vaikuttavat päällystävien pintaan. Näin ollen tämä takuu ei kata sellaisia rakenteita, jotka sijaitsevat erityisen korrosoivissa ympäristöissä tai jotka ovat suoraan alltiina merivedelle (merenranta).
2. Katot ja samoin niiden osat, joiden suunnittelu, valmistus tai kokoonpano johtaa veden kertymiseen tai erilaisten epäpuhtauksien kertymiseen ja/tai joiden kaltevuus on alle 7 %.
3. Vauriot tai vahingot, jotka aiheutuvat lian tai jätteiden kasaantumisesta ja alueilla, joita luonnollinen sadevesi ei huuhtelee.
4. Mikäli korrosio alkaa leikkuureunoista/rei'ityksestä.
5. Jos korrosio näyttää alkavan taustapuolelta, poikittais- ja pitkäikäislimityksistä, tai se on rakennuksen sisäilman aiheuttamaa.
6. Pinnoitetun materiaalin valmistus ja/tai asentaminen olosuhteissa, jotka eivät täytä myyntihetkellä voimassa olevassa tuoteselosteessa ilmoitettuja tuoteominaisuuksia.
7. Jos teräslevy on alltiina epätavallisen korkeille lämpötiloille.
8. Osat, joita on leikattu, porattu tai joiden muotoa on radikaalisti muutettu (kaistaleiden päät, leikkaukset, reiät, syvät naarmut jne.).
9. Hitaat, asteittaiset ja tasaiset värimuutokset, likaantumisen johtuva muutos tai maalipinnoitteen kiillon muutos.
10. Paneeleissa käytetyn korjaus- tai pintamaalin suorituskyky.
11. Tulipalo, salamankisku, tulva, räjähdys, poikkeuksellinen tuuli, maanjäristys, sota, mellakka, kansalaislevottomuus, säteily, putoavat esineet, ilkivalta ja muut ulkoiset syyt.
12. Tuotteen vaurioituminen sen takia, että se on kosketuksissa märkään, tuoreeseen tai painekyllästettyyn puuhun tai se on suoraan tai välillisesti kosketuksissa korroosiotai aiheuttavaan materiaaliin.
13. Tämän takuun piiriin eivät kuulu mitkään suorat tai epäsuorat aineettomat vahingot, jotka johtuvat tämän takuun tarkoittamista vaurioista, esim. lomautukset, tuotannon menetys, käyttömahdollisuuden menetys, tuotekuvan menetys, sopimussakot yms.
14. Jos luonnon ympäristö ja/tai rakennuksen käyttötavan luonne muuttuu mistä tahansa syystä.



Michel Groen, Manager, Customer Technical Support

Tata Steel UK Limited -yhtiön tavaramerkit

Colorcoat on Tata Steel UK Limited -yhtiön rekisteröity tuotemerkki.
Tata Steelin rekisteröity toimisto: 30 Millbank, Lontoo, SW1P 4WY
Rekisteröity Englannissa Nro 2280000

Tekijänoikeus 2019